UMCS

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ WEWNĘTRZNEJ **UMCS**

2019

Wprowadzenie

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Wewnętrznej UMCS przedstawia rozwiązania graficzne wszystkich metod implementacji oznakowania systemu kierowania ruchem na terenie UMCS.

SIWW ma na celu ułatwienie szybkiej identyfikacji lokalizacji, pozwalając na bezpromlemową orientację w terenie. Przedstawione rozwiązania graficzne są zaprojektowane w zwięzły, czytelny oraz zrozumiały sposób, niestwarzający problemu z interpretacją przekazywanej treści, eliminujący tym samym niepewność co do wyboru właściwej drogi, a co za tym idzie wpływający na dobre samopoczucie odbiorców informacji.

Na wszystkich materiałach informacje umieszczone są w języku polskim i angielskim jednocześnie.

System składa się z różnych rodzajów oznaczeń, które dla łatwiejszego zrozumienia i wygody korzystania z publikacji zostały podzielone na kilka kategorii:

- tablice zewnętrzne z nazwą obiektu
- znaki kierunkowe
- oznaczenie portierni
- tablica informacyjna
- tabliczki wewnętrzne na drzwi
- mapa kampusu UMCS

Publikacja ma na celu pomóc we wdrażaniu Systemu Identyfikacji Wizualnej Wewnętrznej UMCS i skutecznym zarządzaniu nim w przyszłości.

Spis treści

1 Informacje ogólne

1.1 Typografia 5

1.2 Kolorystyka 6

1.3 Piktogramy 7

1.4 Strzałki kierunkowe 8

1.5 Elementy dodatkowe 9

2 Oznakowanie zewnętrzne

2.1 Tablice z nazwą obiektu — wersja ogólna 11

2.2 Tablice z nazwą obiektu — wersja wydziałowa 12

2.3 Znaki kierunkowe — wersja ogólna 13

2.4 Znaki kierunkowe — wersja wydziałowa 14

3 Oznakowanie wewnętrzne

3.1 Tabliczki informacyjne na drzwi — wersja ogólna 16

3.2 Tabliczki informacyjne na drzwi — wersja z piktogramem 17

3.3 Znaki kierunkowe 18

3.4 Tablica informacyjna 19

3.5 Oznaczenie Portierni 20

4 Mapa kampusu 22

1 Informacje ogólne

1.1 Typografia

Podstawową rodziną kroju pisma stosowaną w Systemie Identyfikacji Wizualnej Wewnętrznej UMCS jest **Overpass** autorstwa Delvea Withringtona.

Wielkość kroju oraz jego rodzaj zależny jest od stosowanej wersji językowej. Dla nazw w języku polskim należy używać odmiany **Overpass Bold**, natomiast w języku angielskim **Overpass Light**. Ważne jest również, by wielkość liter w języku angielskim wynosiła 70% wielkości nazwy w wersji polskiej. Poniżej przykład:

Overpass Bold 10 pt — 100%

Overpass Light 7 pt — 70%

Nazwy powinny być umieszczone w ramkach tekstowych o takiej samej szerokości oraz wysokości. W przypadku głównej nazwy w języku polskim stosujemy wyrównanie do dolnej części ramki, natomiast w języku angielskim do górnej części. W obu nazwach używamy wewnętrznego marginesu o takiej samej wielkości, dla wersji polskiej - margines dolny, dla angielskiej - górny.

Overpass Bold

Aa

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuwxyzźż
0123456789.,:;()!?/„”

Overpass Light

Aa

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuwxyzźż
0123456789.,:;()!?/„”

Dobór wielkości liter w zastosowaniach zewnętrznych jest uzależniony od odległości, z jakiej mają być czytane. Do określenia rozmiaru znaków wykorzystuje się wysokość małej, lub wielkiej litery x.

odległość	2 m	4 m	6 m	8 m	12 m	15 m	25 m	35 m	40 m	50 m
rozmiar x	6 mm	12 mm	20 mm	25 mm	40 mm	50 mm	80 mm	100 mm	130 mm	150 mm

1.2 Kolorystyka

W ramach Systemu Identyfikacji Wizualnej Wewnętrznej UMCS został wprowadzony kod kolorystyczny, który tworzy spójną i charakterystyczną formę stylistyczną dla wszytkich rodzajów oznaczeń.

Kolor szary SIWW UMCS jest główną barwą stosowaną we wszystkich oznaczeniach systemu kierowania ruchem na terenie UMCS. Należy korzystać z niego w pierwszej kolejności na wszystkich materiałach jako tło.

Kolor granatowy SIWW UMCS jest drugą główną barwą stosowaną we wszystkich oznaczeniach systemu kierowania ruchem na terenie UMCS. Kolor ten używany jest we wszystkich bazach tekstowych, strzałkach kierunkowych oraz piktogramach umieszczanych tylko w przypadku realizacji na tle w kolorze szarym SIWW UMCS.

Kolor szary UMCS oraz jego odcienie są dodatkową barwą stosowaną we wszystkich oznaczeniach systemu kierowania ruchem na terenie UMCS. Należy wykorzystywać je jako alternatywne kolory tła na wszystkich materiałach oraz elementach dodatkowych, np. blok składający się z 12 kwadratów.

***Uwaga!** W przypadku stosowania koloru szarego UMCS jak tło należy użyć barwy białej we wszystkich bazach tekstowych, strzałkach kierunkowych oraz piktogramach.*

1.3 Piktogramy

W ramach Systemu Identyfikacji Wizualnej Wewnętrznej UMCS został zaprojektowany zestaw piktogramów stosowanych w różnych sytuacjach. Katalog piktogramów nie jest zamknięty, dopuszcza się tworzenie kolejnych znaków w celu poszerzenia zbioru, pod warunkiem zachowania spójności graficznej z elementami już istniejącymi.

Specyfikacja, jaka została użyta w zakresie tworzenia SIWW UMCS:
Zakończenie: **na styk**
Narożnik: **zaokrąglone złącze**
Wyrównanie obrysu: **wyrównaj obrys do środka**

Toaleta damska

Toaleta męska

Toaleta dla os. z niepełnosprawnością

Toalety

Wejście, odległość

Wyjście

Winda

Ogłoszenia, informacja

Parking

Portiernia, recepcja

Dziekanat

Aula

Administracja budynku

Biuro obsugi studentów zagranicznych

Biuro rekrutacji

Sala wykładowa

Barek

Laboratorium

Biblioteka

Hala sportowa

Pływalnia

Siłownia

Szatnia

1.4 Strzałki kierunkowe

W zakresie Systemu Identyfikacji Wizualnej Wewnętrznej UMCS zostały zaprojektowane strzałki kierunkowe, które mają na celu informowanie odbiorcy, w jakim kierunku ma się udać, by bezprobleme owo dotrzeć do celu.



1.5 Elementy dodatkowe

Elementy dodatkowe występują we wszelkich oznakowaniach systemu kierowania ruchem na terenie UMCS. W ramach SIWW UMCS został zaprojektowany blok graficzny składający się z 12 kwadratów.

Symbol ściśle nawiązuje do dwunastu wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Barwa znaku składa się z odcieni koloru szarego UMCS i nie wolno modyfikować jej w żaden sposób.

Blok graficzny można stosować zawrówno na tle w kolorze szarym SIWW UMCS oraz szarym UMCS.

W przypadu użycia symbolu na jednolitym tle umieszczamy go w górnej części w dowolnym rogu. Gdy występują dwa kolory tła, szary SIWW UMCS oraz szary UMCS wówczas symbol należy umieścić pośrodku łączenia obu kolorów oraz wyrównać do lewej lub prawej krawędzi.

Wielkość symbolu zależna jest od wymiarów oznaczenia, na którym jest stosowany. Do wyboru są dwa warianty systemu umieszczania symbolu – 20% oraz 10% wysokości tła. Wybór zależny jest od projektu i jego wymiarów, symbol nie powinien zajmować zbyt dużo powierzchni, by nie odbierać uwagi od informacji na oznaczeniach. Przykładowo:

Tabliczka 250 x 120 mm – wysokość symbolu powininna wynosić 20% wysokości tła tabliczki, czyli 50 mm.

Tabliczka 500 x 300 mm – wysokość symbolu powininna wynosić 10% wysokości tła tabliczki, czyli 30,2 mm.

Wzór symbolu do umieszczenia przy prawej krawędzi

Wzór symbolu do umieszczenia przy lewej krawędzi

Wzór symbolu do umieszczenia przy prawej górnej krawędzi

Uwaga! *W wersji pionowej wysokość symbolu powinna stanowić 30% wysokości tła*



Wzór symbolu do umieszczenia przy lewej górnej krawędzi

Uwaga! *W wersji pionowej wysokość symbolu powinna stanowić 30% wysokości tła*



Konstrukcja symbolu



2 Oznakowanie zewnętrzne

2.1 Tablice z nazwą obiektu – wersja ogólna

Tablica zewnętrzna z nazwą obiektu w wersji ogólnej powinna być stosowana na wszystkich obiektach UMCS poza budynkami wydziałowymi.

Logo ogólne UMCS umieszczamy w wersji skróconej.

Podstawowe wymiary tablicy w wersji poziomej to 500 x 300 mm.

2.2 Tablice z nazwą obiektu – wersja wydziałowa

Tablica zewnętrzna z nazwą obiektu w wersji wydziałowej powinna być stosowana na wszystkich wydziałach UMCS.

Logo wydziału umieszczamy w wersji rozszerzonej w kolorze białym.

Podstawowe wymiary tablicy w wersji poziomej to 500 x 300 mm.

2.3 Znaki kierunkowe – wersja ogólna

Znaki kierunkowe zewnętrzne mogą być stosowane osobno oraz w zestawieniu z innymi oznacznieniami tego samego typu, np. na słupie informacyjnym.

Budowa znaków kierunkowych składa się z nazwy miejsca w języku polskim oraz angielskim, dystansu podanego w jednostkach metrowych oraz piktogramu, symbolu strzałki w lewą lub prawą stronę w zależości od kierunku.

Znak kierunkowy powinien zawierać również symbol ozdobny zbudowany z 12 kwadratów.

Długość znaku może być dowolnie modyfikowana w zależności od zapotrzebowania.

Znak może występować również w odwróconej wersji kierując odbiorcę w lewo, w takim przypadku budowa powinna być analogicznie taka sama.



2.4 Znaki kierunkowe – wersja wydziałowa

Znaki kierunkowe zewnętrzne mogą być stosowane osobno oraz w zestawieniu z innymi oznacznieniami tego samego typu, np. na słupie informacyjnym.

Budowa znaków kierunkowych w wersji wydziałowej składa się z nazwy wydziału w języku polskim oraz angielskim, dystansu podanego w jednostkach metrowych wraz z piktogramem, pionowego paska w kolorze wydziałowym przy lewej lub prawej krawędzi znaku oraz symbolu strzałki w lewą lub prawą stronę w zależości od kierunku.

Długość znaku może być dowolnie modyfikowana w zależności od zapotrzebowania.

Znak może występować również w odwróconej wersji kierując odbiorcę w lewo, w takim przypadku budowa powinna być analogicznie taka sama.



3 Oznakowanie wewnętrzne

3.1 Tabliczki informacyjne na drzwi – wersja ogólna

Tabliczki informacyjne na drzwi w wersji ogólnej można stosować w dowolnych obiektach UMCS, wyłącznie na drzwiach wewnątrz budynku.

3.2 Tabliczki informacyjne na drzwi – wersja z piktogramem

Tabliczki informacyjne na drzwi w wersji z piktogramem można stosować w dowolnych obiektach UMCS, wyłącznie na drzwiach wewnątrz budynku.

Jeśli w katalogu piktogramów zaprezentowanym w SIWW UMCS nie ma odpowiedniego znaku, należy zaprojektować go zgodnie z wytycznymi podanymi wcześniej w odpowiednim dziale.



3.3 Znaki kierunkowe

Znaki kierunkowe wewnętrzne stosujemy wyłącznie wewnątrz budynku. Określają one kierunek, w którym należy się udać.

Znak może występować również w odwróconej wersji kierując odbiorcę w lewo, w takim przypadku budowa powinna być analogicznie taka sama.

3.4 Tablica ogłoszeniowa

Tablica informacyjna przeznaczona jest do ogłaszania różnych wydarzeń związanych z UMCS.



3.5 Oznaczenie portierni

Portiernia oraz Recepcja posiadają identyczną konstrukcję budowy. Oznaczenie składa się z piktogramu, nazwy w języku polskim oraz angielskim i elementów ozdobnych.



4 Mapa kampusu

4. Mapa kampusu w dedykowanym foramcie A3

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Rzeczpospolita Polska

NAWA NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny